





KoskiCarat

Panel podłogowy ze wzorem diamentowym

KoskiCarat jest trwałym materiałem podłogowym pokrytym przezroczystą powłoką wysokiej odporności z wdrukowanymi tysiącami małych, wypukłych kształtów diamentowych. Dzięki temu wypukłemu wzorowi diamentowemu, punktowe obciążenia powodują tylko ograniczony nacisk na powierzchnię sklejki położoną poniżej.

KoskiCarat nadaje się szczególnie do: zastosowania podłogowe intensywnego wykorzystania w przemyśle samochodowym, platformy załadownicze, mostki dla pieszych, obiekty sportowe i zabawowe, sceny, podesty i tarasy, podłogi magazynów.

Najważniejsze korzyści

-  Doskonale zdolności do znoszenia punktowego obciążenia
-  Poprawiona siła odporności na cięcie okleiny
-  Powierzchnia odporna na zużycie
-  Powierzchnia odporna na ślizganie



ECO-FRIENDLY



ANTISLIP




EASY TO CLEAN



LOAD BEARING CAPACITY



LOW EMISSION



EASY MACHINING

Specyfikacja techniczna – KoskiCarat

| | |
|-------------------------|---|
| Podstawa sklejki | Fińska brzoźowa sklejka firmy Koskisen |
| Rodzaj kleju | Żywica fenolowa według normy EN 314-2 / klasa 3, Poziomy emisji formaldehydu płyt spełniają wymagania klasy E1 (EN 13986), CARB Phase II, i ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde) |
| Powłoka | Ciężar powłoki od 220 g / m ² do 440 g / m ² Standardowy kolor - ciemnobrązowy, jasny i ciemny szary, srebrny |
| Standardowe grubości | 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 i 30 mm. inne grubości na żądanie |
| Standardowe formaty | 1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1200/1220 x 3000/3300/3600/4000 mm 1500/1525/1880 x 3000/3050/3600/4000 mm Inne rozmiary na żądanie aż do 2900 x 13000 mm |
| Gęstość | Brzoza około 700 kg/m ³ |
| Malowanie krawędzi | Farba akrylowa zabezpieczająca przed wilgocią |
| Odporność na zużycie | Wartość Tabera od 800 R do 1500 R (EN 438-2) w zależności od powłoki |
| Wartość testu kółkowego | Około 6000 ruchów (w zależności od powłoki) z obciążeniem 300 kg (SFS 3939) |
| Klasyfikacja ogniowa | E17 118RII Aprobata FMVSS 302 Aprobata dla podłóg w pojazdach 95/28/EC EN 13501-1 Klasa Bfl-s1 dla podłóg |
| Obróbka | Wiercenie otworów (możliwość tworzenia wzorów), obróbka krawędzi taka jak T & G, fazowanie i falcowanie na życzenie. |
| Inne dane | Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w Deklaracji Właściwości Użytkowych formy Koskisen (DoP). Do pobrania na stronie pl.koskisen.com/filebank . |

Dodatkowe informacje

Środowisko

Nasz surowiec jest materiałem ekologicznym i odnawialnym, który zawiera węgiel przez cały cykl życia produktu. Sklejki firmy Koskisen są produkowane w Finlandii zgodnie z najsurowszymi zasadami zrównoważonego rozwoju. Koskisen jest pionierem w zwracaniu uwagi na środowisko w fińskiej branży leśnej, a łańcuch dostaw drewna jest zawsze dokładnie znany. Fińskie lasy to przede wszystkim własność prywatna, a właściciele kierują się silnym zaangażowaniem w długoterminową gospodarkę leśną i leśną. Każdego roku przyrost Fińskich lasów jest większy niż jego wycinka. To gwarantuje zrównoważony i ekologiczny surowiec.

Dodatkowe informacje

próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru.

Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.

Zakład Płyt

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
+358 20 553 41
faks +358 20 553 4207



pl.koskisen.com
committedtoood.koskisen.com