

KoskiDeck

Tablero para suelos con acabado en forma de rejilla de alambre





Es un contrachapado de abedul finlandés ó combi revestido por ambas caras con un film fenólico marrón altamente resistente al desgaste. En una o en ambas superficies se ha prensado mediante calor una figura en relieve en forma de rejilla de alambre antideslizante.

KoskiDeck es un material ideal para suelos de vehículos industriales en los que se exige una alta capacidad de carga.

KoskiDeck está especialmente recomendado para: suelos de trailers y boxes para caballos, cubiertas de barcos, vagones de trenes, construcciones para ganado, andamios, plataformas de carga, puentes peatonales, escenarios, stands, terrazas, embalajes especiales.

KoskiDeck gris es un tablero que tiene propiedades anti electrostáticas (ESD) y puede ser utilizado en plataformas de trabajo.

Ventajas

-  Tablero versátil para aplicaciones técnicas
-  Alta capacidad de carga
-  Superficie resistente al desgaste
-  Acabado antideslizante



ECO-FRIENDLY




ANTISLIP



LOAD BEARING
CAPACITY



LOW EMISSION



EASY MACHINING

Datos técnicos – KoskiDeck

| | |
|---------------------------------|---|
| Contrachapado base | Tablero contrachapado de abedul finlandés fabricado por Koskisen |
| Encolado | Resina fenólica según la norma EN 314-2 / clase 3, condiciones exteriores El nivel de emisión de formaldehído de los tableros cumple los requisitos de la clase E1 (EN13986), CARB Fase II ULEF (emisión de formaldehído ultra bajo) |
| Revestimiento | Filmes desde 120 g/m ² hasta 440 g/m ² . Colores estándar: marrón oscuro, gris claro y gris oscuro. |
| Espesores estándar | 6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30 mm Otros bajo pedido |
| Medidas estándar | 1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1200/1220 x 3000/3300/3600/4000 mm 1500/1525/1880 x 3000/3050/3600/4000 mm Otras medidas bajo pedido hasta 2900 x 13000mm |
| Densidad | Abedul, aprox. 700 kg/m ³ |
| Tratamiento de cantos | Pintura acrílica para prevenir la absorción de humedad |
| Resistencia a la abrasión | Valor Taver desde 300 hasta 1500 R (EN 438-2) dependiendo del recubrimiento |
| Coefficiente de rodadura | Aproximadamente 4000 ciclos (dependiendo del recubrimiento) con una carga de 300 kg (SFS 3939) |
| Clasificación de fuego | E17 118R11 Type Approved Homologación para suelos de vehículos 95/28/EC Homologación para suelos EN13501-1 Clase Bfl-s1 |
| Anti estático (tableros grises) | Generación de voltaje según la norma EN 1815:2016 Hasta ≤ 2 kV, según la norma EN 14041:2008 |
| Mecanización | Perforación de agujeros, mecanizaciones tipo macho-hembra, chaflanes y rebajes bajo pedido |
| Otros datos | En la declaración de rendimiento (Declaration of Performance) de Koskisen se detallan las especificaciones técnicas. Visite el sitio web koskisen.com/download . |

Información adicional

Medio ambiente

La madera, nuestra materia prima, es un material ecológico y renovable que almacena carbono a lo largo de todo su ciclo de vida. Nuestros productos de madera contrachapada se fabrican en Finlandia bajo los más estrictos principios de sostenibilidad. Dentro de la industria forestal finlandesa, Koskisen es una empresa pionera en el cuidado del medio ambiente que conoce al detalle la cadena de abastecimiento maderero. En Finlandia, la mayoría de los bosques son privados y sus propietarios responden a un firme compromiso en favor de la silvicultura y la explotación forestal a largo plazo. Cada año, los bosques finlandeses crecen más rápido de lo que se talan, lo cual garantiza una materia prima ecológica y sostenible.

Información adicional

La madera es un material vivo, lo que hace de cada tablero un producto único. Por ello, una imagen o muestra no puede representar toda la realidad de un tablero a tamaño real en lo que atañe a colores, tonalidades, formas, nudos, etc. Tenga en cuenta que pueden existir pequeñas variaciones de color en los distintos tableros.

Aunque la información proporcionada está basada en exhaustivas pruebas, únicamente se proporciona como una guía general y no implica garantía alguna. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Aquellos defectos que no puedan atribuirse de forma manifiesta a la fabricación del producto o a un error del proveedor son responsabilidad del usuario. Cualquier reclamación de indemnización quedará limitada al valor de los tableros defectuosos. El Vendedor no garantiza que los productos sean aptos para un uso específico, a menos que facilite una declaración escrita en la cual se manifieste expresamente su idoneidad.

Industria del Tablero

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
fax +358 20 553 4207



www.koskisen.es
committedtowood.koskisen.com