



KoskiMel

Melamiinpealustusega mööbliplaat

Koskisen Oy plaaditehas valmistab puitlaastplaati ehtsast puidust. Puidu osakaal plaadis on umbes 90%. Puhas tooraine tagab puitlaastplaadi kõrge kvaliteedi ja lihtsa töödeldavuse.

KoskiMel on melamiinpaberiga pealustatud mööbliplaat, mida valmistatakse P2 ja P5 tugevusklassides. Pealustatud puitlaastplaat täidab M1 klassifikatsiooni nõuded pealustusmaterjalide emissioonidele. KoskiMel plaadiga saab kiiresti ja lihtsalt valmistada kestva ja igasse interjööri sobiliku mööbli.

Peale laia valiku standardvärvide on plaate võimalik pealustada ka paljude erivärvidega vastavalt klientide erisoovidele. Nõudlikemate kasutuskohtade tarbeks võimalik teha mitmekihiline pealustus (2-3 paberit). Pealustame ka MDF-plaate.

KoskiMel sobib eriti hästi: sisseehitatav mööbel, mööbliüksed, elutoamööbel, köögi- ja vannitoamööbel, aknalauad ja kardinapuud, ukсед ja paneelid.



Kasu

- Viimistletud, kulumiskindel pind
- Lai valik värve ja pinnastruktuure
- Pinna hea niiskuskindlus
- Lihtne puhastada
- Lihtne töödeldavus
- Tugevusnäitajad võrdsed kõigis suundades
- Keskkonnasõbralik



ECO-FRIENDLY




EASY TO CLEAN



EASY TO USE



LOW EMISSION



EASY MACHINING

Tehnilised andmed – KoskiMel

Puittooraine	Puidutööstuse kõrvaltootena sündiv saepuru ja minihakkepuut
Põhiplaat	Standardi EN 312 nõuetele vastav puitlaastplaat
Formaldehüüdiklass	Klass E1, EN312
Pealustus	Melamiinvaikudega immutatud paber
Pealustusvärvid	Valge, must, hallid, puiduimitatsioonid, värvitav, erinevad ühevärvilised. Värve saab vaadata meie koduleheküljelt www.koskisen.com . Tellimisel saadame näidised postiga.
Paksused ja mõõdud	8–32 mm: 1830 x 2750 mm, sitä paksummat levyt 40 mm asti koossa 1830 x 2630 mm.
Tihedus	Sõltuvalt plaadi paksusest ja tüübist vahemikus 620 - 770 kg/m ³ (P5), 550 - 740 kg/m ³ (P2)
Pealustusmaterjali klass	Ehitusmaterjali emissiooniklass M1
Pinnastruktuurid	Puusüü (WG), kristall (CR), soft (SF), sile (SM), läikejoon (GL), matina (MT)
Puhastamine	Pehme paberi või lapiga ja nõrgalt leeliselise puhastusainega; raskemad plekid võib puhastada alkoholi või alkoholi sisaldava puhastusainega.

Pakendamine

Pakendamine (plaati/pakk) standardtooted ning-paksused rasvases kirjas, tellimisel paki kaupa. Muud paksused eraldi kokkuleppel. Üle 30 mm plaatide puhul standardtoode ainult valge

paksus	1830 x 2750 mm
8	50 P2
10	46 P2
12	40 P2, P5
15	30 P2, P5
16	28 P2, P5, Mr2
18	26 P2, P5
19	24 P2
22	20 P2, P5
25	18 P2, P5
28	16 P2
30	16 P2
38	12 P2 (1830 x 2630)

Lisainformatsioon

Keskkond

Meie tooraine, puit, on ökoloogiline ja taastuv materjal, mis salvestab süsinikku kogu toote eluaja jooksul. Koskiseni puitlaastplaat-tooted valmistatakse Soomes kõige rangemate jätkusuutlikkuse põhimõtete kohaselt. Koskisen on Soome metsatööstuse teerajaja, pöörates igapäevaselt tähelepanu keskkonnale ja puidu tarneahel on meile alati üksikasjalikult teada. Soome mets on enamuses eraomandis ja metsaomanikud on tugevalt panustanud pikaajalise ja püsivasse metsahooldusesse. Soome metsade aastane juurdekasv ületab raie mahu. See tagab jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku tooraine.

Lisainformatsioon

Koskisen puitlaastplaat on valmistatud meie enda saeveski saepurust ja sisaldab 85% puhast puitu. Meie professionaalne kvaliteedikontroll tagab, et Koskiseni puitlaastplaat on alati puhas ja ei sisalda liiva ega muid lisandeid. Puhtaid ja kvaliteetseid puitlaastplaate on lihtne töödelda ja see ei kahjusta saeterasid.

Kuigi kogu teave põhineb põhjalikul ja ulatuslikul testimisel, on see mõeldud vaid juhendiks ja ei anna garantiid. Me jätame endale õiguse muuta toodete spetsifikatsioone igal ajal ilma ette teatamata. Tarbija vastutusel on kõik defektid, välja arvatud need, mis on põhjustatud tarnija poolt selgelt tõendatud tootmis- või tarnevigadest. Kõik kahju hüvitamise nõuded piirduvad defektsete toodete väärtusega. Müüja ei garanteeri, et kaup sobib konkreetseks otstarbeks, välja arvatud juhul, kui ta esitab kirjaliku deklaratsiooni selle sobivuse kohta.

Koskisen Panel Industry

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLAND
+358 20 553 41
fax +358 20 553 4207

www.koskisen.com
committedtowood.koskisen.com

