



KoskiPan

Standardne peelistamata puitlaastplaat

Koskisen Oy plaaditehas valmistab puitlaastplaati ehtsast puidust. Puidu osakaal plaadis on umbes 90%.

KoskiPan on standardne peelistamata puitlaastplaat. Plaati võib saagida, puurida ja freesida kõigi puidutöötlemiseks mõeldud tööriistadega.

KoskiPan plaadiga saab kiiresti ja soodsalt valmistada kestvad konstruktsioonid. KoskiPan plaate valmistatakse tugevusklassides P1, P2, P4, P5 ja P6. Plaadi tihe pind võimaldab seda lihtsalt katta erinevate pealustusmaterjalidega.

KoskiPan sobib eriti hästi: põrandad, seinad ja laed, sisseehitatav mööbel, elutoamööbel, köögi- ja vannitoamööbel, töötasapinnad, ukсед ja paneelid, näituse-, kaupluse- ja muu erimööbel, P5 kvaliteet välistingimustesse kuivadesse kohtadesse.

Kasu

-  Paljude kasutusvõimalustega standardne plaat
-  Lihtne töödeldavus
-  Lai mõõtudevahemik
-  Hele plaadi pind
-  Tugevusnäitajad võrdsed kõigis suundades
-  Hea heliisolaator
-  Keskkonnasõbralik
-  CARB/TSCA on tugevusklassidega P1, P2, P2MR, P4 ja P5 plaatidele



ECO-FRIENDLY




ACOUSTIC



MULTI USE



EASY TO USE



EASY MACHINING



LOW EMISSION

Tehnilised andmed – KoskiPan

Puittooraine	Puidutööstuse kõrvaltootena sündiv saepuru ja minihakkepuut
Põhiplaat	Standardi EN 312 nõuetele vastav puitlaastplaat
Formaldehüüdiklass	Klass E1, EN312 CARB/TSCA on tugevusklassidega P1, P2, P2MR, P4 ja P5 plaatidele
Paksused	4-40 mm astmeteta
Mõõdud	1220 x 2630 mm, 1290 x 3045 mm, 1830 x 2630 mm, 1200-1830 x 1830-4580 mm. muud mõõdud eritellimusena.
Tihedus	Sõltuvalt plaadi paksusest ja tüübist vahemikus 600-800 kg/m ³
Töötlemine	Avade puurimine ja servade profileerimine erinevate profiilidega vastavalt tellimustele.

Pakendamine (plaati/pakk)

KoskiPan standardtooted on tabelis märgitud **P2, P5 ja P2Mr**. Standardtooted saadaval laost paki kaupa, muude mõõtude miinimumkogused lepitakse kokku eraldi

mm	1220 x 2630 mm	1290 x 3045 mm	1830 x 2630 mm
6	100	100	50
8	90	90	80
9	80	80	70
10	70	70	70
12	60	60 P2	60
15	48	48 P2	40 P2
16	45	45 P2, P5, P2Mr	40 P2
18	40	40 P2, P5, P2Mr	40 P2
19	37	38 P2	38
22	33	33 P2, P5	30
25	29	29 P2, P5	25 P2
28	26	26 P2, P5, P2Mr	20
30	24	24	20
34	22	22	20
36	20	20	16
38	17	17 P2	14 P2
40	16	16	14

Lisainformatsioon

Keskkond

Meie tooraine, puit, on ökoloogiline ja taastuv materjal, mis salvestab süsinikku kogu toote eluaja jooksul. Koskiseni puitlaastplaat-tooted valmistatakse Soomes kõige rangemate jätkusuutlikkuse põhimõtete kohaselt. Koskisen on Soome metsatööstuse teerajaja, pöörates igapäevaselt tähelepanu keskkonnale ja puidu tarneahel on meile alati üksikasjalikult teada. Soome mets on enamuses eraomandis ja metsaomanikud on tugevalt panustanud pikaajalisse ja püsivasse metsahooldusesse. Soome metsade aastane juurdekasv ületab raie mahu. See tagab jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku tooraine.

Lisainformatsioon

Koskisen puitlaastplaat on valmistatud meie enda saeveski saepurust ja sisaldab 85% puhast puitu. Meie professionaalne kvaliteedikontroll tagab, et Koskiseni puitlaastplaat on alati puhas ja ei sisalda liiva ega muid lisandeid. Puhtaid ja kvaliteetseid puitlaastplaatte on lihtne töödelda ja see ei kahjusta saeterasid.

Kuigi kogu teave põhineb põhjalikul ja ulatuslikul testimisel, on see mõeldud vaid juhendiks ja ei anna garantiid. Me jätame endale õiguse muuta toodete spetsifikatsioone igal ajal ilma ette teatamata. Tarbija vastutusel on kõik defektid, välja arvatud need, mis on põhjustatud tarnija poolt selgelt tõendatud tootmis- või tarnevigadest. Kõik kahju hüvitamise nõuded piirduvad defektsete toodete väärtusega. Müüja ei garanteeri, et kaup sobib konkreetseks otstarbeks, välja arvatud juhul, kui ta esitab kirjaliku deklaratsiooni selle sobivuse kohta.

Koskisen Panel Industry

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLAND

+358 20 553 41

fax +358 20 553 4207

www.koskisen.com

committedto.wood.koskisen.com

