



## KoskiStandard

- Pinnoittamaton koivuvaneri
- Paksuus: 4–21 mm
- Levyjen koot: 1220 x 2440 mm, 1500 x 3000 mm
- Pintaviilulaadut: S



## KoskiDecor Phenol

- Dekoratiivinen koivuvaneri
- Paksuus: 12–21 mm
- Levykoot: 1500 x 3000 mm asti
- Pinnoite: 120 - 440 g/m<sup>2</sup> läpikuultava fenolifilmi



## KoskiDecor Transparent

- Läpikuultavalla melamiinikalvolla pinnoitettu koivuvaneri
- Liimasauma joko tumma (exterior) tai vaalea (interior)
- Paksuus: 12–21 mm
- Levykoot: 1500 x 3000 mm asti
- Saatavana useissa eri pintaviilulaaduissa



## KoskiDecor Laminate

- Dekoratiivinen koivuvaneri, joka on pinnoitettu 0,3 mm laminaattikalvolla
- Paksuus: 9–30 mm
- Levykoot: 1500 x 3000 mm asti
- Pinnoite: valkoinen satiini, lumivalkoinen, musta ja hopea



### KoskiDecor Melamine

- Dekoratiivinen koivuvaneri, joka pinnoitettu molemmin puolin yhtenäisellä, värjättyllä melamiinikalvolla
- Paksuus: 12–21 mm
- Levykoot: 1500 x 3000 mm asti
- Pinnoite: kestävä valkoinen melamiinikalvo

### KoskiDecor Eco Transparent

- Dekoratiivinen koivuvaneri, joka on värjätty molemminpuolin läpikuultavalla ECOCOLOUR-tekniikalla
- Paksuus 12–21 mm
- Levykoot: 1500 x 3000 mm
- Pintaviilulaadut: valikoidut viilut
- Pinnoite: läpikuultava melamiinikalvo



### KoskiDecor BirchUp

- Viilutettu koivuvaneri
- Paksuus: 4–40 mm
- Levykoot: puunsiyöt pitkittäin 2440 x 1220 mm tai puunsiyöt poikittain 1200 x 3000 mm
- Pinnoite: värjättyä vaneria

Tarkempia tietoja tuotteista löydät tuotekorteistamme sekä verkkosivuiltamme [www.koskisen.fi](http://www.koskisen.fi).



2412-CPR-1301-01



FSC  
www.fsc.org  
FSC® C116522



PEFC™  
PEFC/02-34-12